

Specification Sheet

Scheda tecnica

PBF40RS

Classification <i>Tipo di prodotto</i>	Refrigerator / TN	Cooling Method <i>Tipo refrigerazione</i>	Ventilated/Ventilato
Doors <i>Porte</i>	1	Defrost Method <i>Sbrinamento</i>	Air Defrost/Ad aria
Temperature (°C) <i>Temperatura</i>	-2~8	Refrigerant <i>Gas refrigerante</i>	R600a (Isobutane) - GWP 3
Climate temperature <i>Temperatura ambiente</i>	40°C - 40%	Refrigerant Amount (g) <i>Quantità gas</i>	70
Gross Volume (L) <i>Capacità lorda</i>	552	Climate type <i>Classe climatica</i>	5
Net Volume (L) <i>Capacità netta</i>	430	Exterior Dimensions (body) (mm) <i>Dimensioni corpo macchina (altezza al piano di lavoro)</i>	714×830×1940
Shelf QTY <i>Griglie in dotazione</i>	4	Height with Leg (mm) <i>Altezza inclusi piedi regolabili (altezza al piano di lavoro)</i>	2070 - 2125
Shelf Dimensions (mm) <i>Dimensione griglie</i>	530×650	Height with Castor (mm) <i>Altezza incluse ruote (altezza al piano di lavoro)</i>	2065
Loading capacity per shelf (kg) <i>Carico massimo per griglia</i>	40	Interior Dimensions (mm) <i>Dimensioni interne</i>	534×635×1510
Insulation thickness (mm) <i>Coibentazione</i>	90	Wood Packing Dimensions (mm) <i>Dimensioni imballo</i>	770×885×2110
Foaming Material <i>Materiale coibentante</i>	C5H10	Net Weight (kg) <i>Peso netto</i>	110
LED Lights <i>Luci LED</i>	YES	Gross Weight (kg) <i>Peso lordo</i>	128
Power (W) <i>Potenza</i>	220	Voltage (V/Hz/Ph) <i>Voltaggio</i>	220-240/50/1
Power consumption (kWh/24h) <i>Consumo</i>	0,9	Energy efficiency index <i>Indice efficienza energetica</i>	24
Annual energy consumption (kWh/annum) <i>Consumo annuo</i>	328,5	Energy efficiency class <i>Classe energetica</i>	A
Rated Current (A) <i>Corrente nominale</i>	1,6	Thermostat <i>Termostato</i>	Elitech
Compressor Brand <i>Compressore</i>	Embraco	Compressor Model <i>Modello compressore</i>	FMXA6C

Scheda prodotto

Regolamento delegato (UE) 2015/1094 2015/1095

Nome o marchio del fornitore	ATOSA
Impiego previsto	conservazione
Identificativo del modello	PBF40RSGR
Nome commerciale	PBF40RS
Tipo di modello	Armadio verticale
Classe di efficienza energetica	A
Indice di efficienza energetica	24
Consumo di energia (E24h) (Wh)	900
Consumo annuo di energia (kWh/anno)	328,5
Scomparto #1	
Volume netto (L)	430
Classe climatica	5 (40°C - 40%)
Carica refrigerante	R600a (Isobutane) - GWP 3 carica(kg): 0,07
<i>Apparecchio destinato all'uso a temperature ambiente fino a 40 °C.</i>	
<i>armadio ad alte prestazioni</i>	



CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

il simbolo riportato sul prodotto indica che il prodotto non dovrebbe essere smaltito con altri rifiuti domestici in nessuna nazione della UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute causati da uno sbagliato smaltimento, riciclare responsabilmente per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il vostro prodotto utilizzare il sistema di restituzione e raccolta o contattare il venditore presso cui il prodotto è stato acquistato. il personale addetto si occuperà di uno smaltimento sicuro nell'ambiente.



Atosa France
Atosa Catering Equipment Sarl

Rue des Oliviers 2,Bat 8
94310 ORLY
033177018355

Avenue Léon Jean Grégory,
66500 Prades, France
patricia@atosافر.fr
01 77 01 83 55

sav@atosافر.fr
<https://atosافر.fr/>



Atosa UK
Atosa Catering Equipment UK Ltd

Atosa House
280 Wellingborough Road
Wellingborough

Northants
NN8 4BW
01604 700 853

services@atosauk.com
<https://atosauk.com/>



Atosa Italy
Atosa Catering Equipment Italy S.r.l

SEDE LEGALE
Viale Duca D'Aosta 3
21052 BUST ARSIZIO (VA)

SEDE OPERATIVA
Via F. Baracca 1/3
61037 Mondolfo (PU)

info@info-italy.it
<https://www.atosa-italy.it/>



Atosa Germany
ATOSA GERMANY GmbH

Dreieichstraße, 8
Morfelden-Walldorf
64546 Walldorf


LAUBENHOF 27
45326 ESSEN – GERMANY
004961054554034

info@atosade
<https://atosade/>


PBF40FSGR/PBF40RSGR

Three-View Drawing


Dimensions: inch/mm




TOP VIEW



FRONT VIEW



SIDE VIEW



负责人	刘钰
时间	2024.7.29